HTP - EN 175301-803 FORMA A

Elenco dei codici e dati distintivi per famiglia

1. STRUTTURA E CODIFICA DELLA GAMMA FORMA A

Prefisso	Famiglia
G1	Forma A standard a cablare
G1C	Forma A con cover
G1F	Forma A per contatti Faston
G4	Forma A alta, elettronica 3 A
CG1 / CG5 / CBG1	Costampati Forma A
G1/GB/BG1/AG1 + M8-M12	Adattatori circolari
BG...	Basette Forma A

L’elenco seguente riporta separatamente i codici tecnici presenti nelle tabelle della sezione Forma A. Per i costampati, il catalogo usa un codice parametrico: la parte finale identifica tipo e lunghezza del cavo; sono riportate le varianti esplicitamente indicate e la regola per decodificare le altre.

2. A CABLARE - SENZA ELETTRONICA

Codice	Serie	Dato distintivo
G1NU2000	G1	Nero, PG9/11, 2 poli + PE, 250 VAC/300 VDC
G1NU3000	G1	Nero, PG9/11, 3 poli + PE, 250 VAC/300 VDC
G1GU2000	G1	Grigio, PG9/11, 2 poli + PE
G1GU3000	G1	Grigio, PG9/11, 3 poli + PE
G1NF2000	G1	Nero, 1/2 NPTF, 2 poli + PE
G1NF3000	G1	Nero, 1/2 NPTF, 3 poli + PE
G1GF2000	G1	Grigio, 1/2 NPTF, 2 poli + PE
G1GF3000	G1	Grigio, 1/2 NPTF, 3 poli + PE
G1FNU2000	G1F	Faston 6,3×0,8, 2 poli + PE
G1FNU3000	G1F	Faston 6,3×0,8, 3 poli + PE
G1TU2000	G1	Trasparente, PG9/11, 2 poli + PE
G1TU3000	G1	Trasparente, PG9/11, 3 poli + PE
G1TF2000	G1	Trasparente, 1/2 NPTF, 2 poli + PE
G1NU2000-UL	G1	UL, 2 poli + PE

Codice	Serie	Dato distintivo
G1NU3000-UL	G1	UL, 3 poli + PE
G1FNU2000-UL	G1F	UL Faston, 2 poli + PE
G1FNU3000-UL	G1F	UL Faston, 3 poli + PE
G1NU2000-ATEX	G1	ATEX, 2 poli + PE, guarnizione silicone
G1NU3000-ATEX	G1	ATEX, 3 poli + PE, guarnizione silicone
G1NU2000-SK	G1	Pressacavo SK Ø4-8,6 mm, 2 poli + PE
G1NU3000-SK	G1	Pressacavo SK Ø4-8,6 mm, 3 poli + PE
G1CNU2000	G1C	Con cover, 2 poli + PE
G1CNU3000	G1C	Con cover, 3 poli + PE

3. A CABLARE - CON ELETTRONICA

Codice	Circuito	Tensione	Nota
G1NU2D03	Diodo 1 A	1-230 VDC	Nero, PG9/11
G1TU2L01	LED bipolare rosso	24 VAC/DC	Trasparente
G1TU2L02	LED bipolare rosso	115 VAC/DC	Trasparente
G1TU2L03	LED bipolare rosso	230 VAC/DC	Trasparente
G1TU2DL1	LED rosso + diodo 1 A	24 VDC	Trasparente
G1TU2DL2	LED rosso + diodo 1 A	115 VDC	Trasparente
G1TU2DL3	LED rosso + diodo 1 A	230 VDC	Trasparente
G1TU2VL1	LED rosso + varistore	24 VAC/DC	Trasparente
G1TU2VL2	LED rosso + varistore	115 VAC/DC	Trasparente
G1TU2VL3	LED rosso + varistore	230 VAC/DC	Trasparente
G1NU2R03	Raddrizzatore a ponte	1-230 VAC	Nero
G1NU2RV1	Raddrizzatore + varistore	24 VAC	Nero
G1NU2RV2	Raddrizzatore + varistore	115 VAC	Nero
G1NU2RV3	Raddrizzatore + varistore	230 VAC	Nero
G1TU2RL1	Raddrizzatore + varistore + LED rosso	24 VAC	Trasparente
G1TU2RL2	Raddrizzatore + varistore + LED rosso	115 VAC	Trasparente
G1TU2RL3	Raddrizzatore + varistore + LED rosso	230 VAC	Trasparente
G1TU3Q01	LED bicolore + 2 diodi	24 VDC	3 poli + PE

Codice	Circuito	Tensione	Nota
G1TU3Q02	LED bicolore + 2 diodi	115 VDC	3 poli + PE
G1TU3Q03	LED bicolore + 2 diodi	230 VDC	3 poli + PE
G1NU2D03-SK	Diodo 1 A	1-230 VDC	SK Ø4-8,6 mm
G1TU2L01-SK	LED bipolare rosso	24 VAC/DC	SK Ø4-8,6 mm
G1TU2L02-SK	LED bipolare rosso	115 VAC/DC	SK Ø4-8,6 mm
G1TU2L03-SK	LED bipolare rosso	230 VAC/DC	SK Ø4-8,6 mm
G1TU2DL1-SK	LED + diodo	24 VDC	SK Ø4-8,6 mm
G1TU2DL2-SK	LED + diodo	115 VDC	SK Ø4-8,6 mm
G1TU2DL3-SK	LED + diodo	230 VDC	SK Ø4-8,6 mm
G1TU2VL1-SK	LED + varistore	24 VAC/DC	SK Ø4-8,6 mm
G1TU2VL2-SK	LED + varistore	115 VAC/DC	SK Ø4-8,6 mm
G1TU2VL3-SK	LED + varistore	230 VAC/DC	SK Ø4-8,6 mm
G1NU2ES1	Energy Saving	24 VDC	Riduzione potenza dopo boost
G4NU2RV1-3A	Raddrizzatore + varistore 3 A	24 VAC	Corpo alto 46,4 mm
G4NU2RV2-3A	Raddrizzatore + varistore 3 A	115 VAC	Corpo alto 46,4 mm
G4NU2RV3-3A	Raddrizzatore + varistore 3 A	230 VAC	Corpo alto 46,4 mm
G4TU2RL1-3A	Raddrizzatore + varistore + LED 3 A	24 VAC	Corpo alto 46,4 mm
G4TU2RL2-3A	Raddrizzatore + varistore + LED 3 A	115 VAC	Corpo alto 46,4 mm
G4TU2RL3-3A	Raddrizzatore + varistore + LED 3 A	230 VAC	Corpo alto 46,4 mm
G4TU2FL1-3A	RC + LED 3 A	24 VAC	Corpo alto 46,4 mm
G4TU2FL2-3A	RC + LED 3 A	115 VAC	Corpo alto 46,4 mm
G4TU2FL3-3A	RC + LED 3 A	230 VAC	Corpo alto 46,4 mm

4. COSTAMPATI - CODICI BASE E VARIANTI

Codice	Circuito	Configurazione	Cavo base
CG1N02000C021	Senza elettronica	2 poli + 2 PE, H6-12	H05VV-F 3G0,75, nero, 1 m
CG1N03000AB21	Senza elettronica	3 poli + PE, H6	H05VV-F 4G0,75, nero, 1 m
CG1N02000C161-UL	Senza elettronica UL	2 poli + 2 PE	UL style 21179, 3G18AWG, 1 m
CG1N03000A181-UL	Senza elettronica UL	3 poli + PE	UL style 21179, 4G18AWG, 1 m
CG1N02D03C021	Diodo 1 A	2 poli + 2 PE, 1-230 VDC	H05VV-F 3G0,75, 1 m

Codice	Circuito	Configurazione	Cavo base
CG1N02L01C021	LED bipolare	2 poli + 2 PE, 24 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02L02C021	LED bipolare	2 poli + 2 PE, 115 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02L03C021	LED bipolare	2 poli + 2 PE, 230 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02DL1C021	LED + diodo	2 poli + 2 PE, 24 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02DL2C021	LED + diodo	2 poli + 2 PE, 115 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02DL3C021	LED + diodo	2 poli + 2 PE, 230 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02VL1C021	LED + varistore	2 poli + 2 PE, 24 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02VL2C021	LED + varistore	2 poli + 2 PE, 115 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02VL3C021	LED + varistore	2 poli + 2 PE, 230 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02RV1C021	Raddrizzatore + varistore	2 poli + 2 PE, 24 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02RV2C021	Raddrizzatore + varistore	2 poli + 2 PE, 115 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02RV3C021	Raddrizzatore + varistore	2 poli + 2 PE, 230 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02RL1C021	Raddrizzatore + varistore + LED	2 poli + 2 PE, 24 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02RL2C021	Raddrizzatore + varistore + LED	2 poli + 2 PE, 115 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02RL3C021	Raddrizzatore + varistore + LED	2 poli + 2 PE, 230 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N02R03C021	Raddrizzatore a ponte	2 poli + 2 PE, 1-230 VAC	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG1N03Q01AB21	LED bicolore + 2 diodi	3 poli + PE, 24 VDC	H05VV-F 4G0,75, 1 m
CG5N02000C021	Senza elettronica	CG5 alto 32,9 mm, 2 poli + 2 PE	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CG5N03000AB21	Senza elettronica	CG5 alto 32,9 mm, 3 poli + 2 PE	H05VV-F 4G0,75, 1 m
CG5N02000C161	Senza elettronica UL	CG5 alto 32,9 mm	UL style 21179, 3G16AWG, 1 m
CG5N03000A181-UL	Senza elettronica UL	CG5 alto 32,9 mm	UL style 21179, 4G16AWG, 1 m
CBG1N02000A021	Contatti maschio	2 poli + PE, H6	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CBG1N03000AB21	Contatti maschio	3 poli + PE, H6	H05VV-F 4G0,75, 1 m
CBG1N02VL1C021	Contatti maschio + LED/varistore	2 poli + PE, 24 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CBG1N02VL2C021	Contatti maschio + LED/varistore	2 poli + PE, 115 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m
CBG1N02VL3C021	Contatti maschio + LED/varistore	2 poli + PE, 230 V	H05VV-F 3G0,75, 1 m

5. COSTAMPATI - VARIANTI COMMERCIALI DI CAVO/LUNGHEZZA

Codice	Cavo/elettronica	Lunghezza
CG1N02000C010G	H03VV-F 3G0,50 nero	0,7 m
CG1N02000C011	H03VV-F 3G0,50 nero	1 m

Codice	Cavo/elettronica	Lunghezza
CG1N02000C014	H03VV-F 3G0,50 nero	4 m
CG1N02000C015	H03VV-F 3G0,50 nero	5 m
CG1N02000C017	H03VV-F 3G0,50 nero	7 m
CG1N02000C021	H05VV-F 3G0,75 nero	1 m
CG1N02000C0210	H05VV-F 3G0,75 nero	10 m
CG1N02000C0215	H05VV-F 3G0,75 nero	15 m
CG1N02L01C014	LED 24 V, H03VV-F 3G0,50 nero	4 m
CG1N02L01C021	LED 24 V, H05VV-F 3G0,75 nero	1 m
CG1N02L01C022	LED 24 V, H05VV-F 3G0,75 nero	2 m
CG1N02L01C023	LED 24 V, H05VV-F 3G0,75 nero	3 m
CG1N02L01C025	LED 24 V, H05VV-F 3G0,75 nero	5 m
CG1N02L01C041	LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,50 grigio	1 m
CG1N02L01C0410	LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,50 grigio	10 m
CG1N02L01C043	LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,50 grigio	3 m
CG1N02L01C045	LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,50 grigio	5 m
CG1N02L01C048	LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,50 grigio	8 m
CG1N02DL1C033	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,75 grigio	3 m
CG1N02DL1C041	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,50 grigio	1 m
CG1N02DL1C0410	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,50 grigio	10 m
CG1N02DL1C043	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,50 grigio	3 m
CG1N02DL1C045	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G0,50 grigio	5 m
CG1N02DL1C061	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G1 grigio	1 m
CG1N02DL1C062	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G1 grigio	2 m
CG1N02DL1C063	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G1 grigio	3 m
CG1N02DL1C065	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G1 grigio	5 m
CG1N02DL1C066	Diodo + LED 24 V, CEI2022IIOR 3G1 grigio	6 m

6. ADATTATORI M8/M12 - CODICI FORMA A

Codice	Interfaccia	Dato distintivo
G1N02000C-08MD3	M8 maschio 3 poli	Senza elettronica, 60 VAC/DC

Codice	Interfaccia	Dato distintivo
G1N02DL1C-08MD3	M8 maschio 3 poli	LED rosso + diodo, 24 VDC
G1N02VL1C-08MD3	M8 maschio 3 poli	LED rosso + varistore, 24 VAC/DC
G1N02000C-12MD	M12 maschio 3 poli	Senza elettronica, 60 VAC/DC
G1N02L01C-12MD	M12 maschio 3 poli	LED rosso, 24 VAC/DC
G1N02DL1C-12MD	M12 maschio 3 poli	LED rosso + diodo, 24 VDC
G1N02VL1C-12MD	M12 maschio 3 poli	LED rosso + varistore, 24 VAC/DC
G1N03Q01A-12MD	M12 maschio 5 poli	LED bicolore + 2 diodi, 24 VDC
AG1N02000CA40A5-12MD	M12 maschio 4 poli	Cavo PVC grigio 150 mm, senza elettronica
GBN02000C-12MD	M12 maschio 3 poli	Uscita superiore, senza elettronica
GBN02VL1C-12MD	M12 maschio 3 poli	Uscita superiore, LED + varistore
GBN02DL1C-12MD	M12 maschio 3 poli	Uscita superiore, LED + diodo
BG1N02000A-12FD	M12 femmina 3 poli	Forma A maschio, senza elettronica
BG1N02L01A-12FD	M12 femmina 3 poli	Forma A maschio, LED 24 V
BG1N02DL1A-12FD	M12 femmina 3 poli	Forma A maschio, LED + diodo
BG1N02Q01A-12FD	M12 femmina 3 poli	Forma A maschio, LED bicolore + 2 diodi
BGB1N02000A-12FD	M12 femmina 3 poli	Uscita superiore maschio, senza elettronica
BG1N02000C-08FD3	M8 femmina 3 poli	Senza elettronica
BG1N02L01C-08FD3	M8 femmina 3 poli	LED 24 V
BG1N02DL1C-08FD3	M8 femmina 3 poli	LED + diodo 24 V
BG1N02VL1C-08MD3	M8 femmina 3 poli	LED + varistore 24 V
BGB1N02000A-08FD3	M8 femmina 3 poli	Uscita superiore, senza elettronica

7. BASETTE FORMA A - CODICI INDICIZZATI

Codice	Dato distintivo
BG33N02000	Curva Ø33, 2 poli + PE
BG42N02000	Cilindro Ø42, 2 poli + PE
BG4N02000	Circolare Ø22, terra speciale
BG4N02000-UL90	Circolare Ø22, variante UL
BG5N02000	2 fori, dado aperto
BG5N02000-HC	2 fori, dado chiuso

Codice	Dato distintivo
BG64N02000	Cilindro Ø64
BG7N02000	Circolare Ø24, dado M3 chiuso
BG8N02000	Curva Ø80
BGRN02000	Rotonda con ghiera, dado aperto

Nota di completezza

Il catalogo HTP codifica i costampati in modo parametrico: cambiando il suffisso finale cambiano tipo e lunghezza del cavo. L’elenco include ogni codice tecnico esplicitamente riportato nelle tabelle Forma A e le varianti commerciali individuate nelle pagine prodotto. Per ordini e disponibilità fa fede il database HTP aggiornato e la relativa scheda tecnica.